FICHA TÉCNICA
RACK MURAL
DOBLE CUERPO

GAMA Murales

MURAL DOBLE CUERPO



Detalle del panel
lateral con llave y cierres
de resbalón.

Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

Accesorios no incluidos

Descripción

- Estructura doble marco abisagrado con marco soldado.
- Facilita el acceso por la trasera.
- Cuatro montantes 19" desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables con cierres deslizantes y cierre con llave de seguridad
- Fondo abisagrado de 100mm. con apertura 90º y cierres con llave. (Ver foto detalle arriba)
- Puerta frontal reversible con cristal templado de 4mm. de espesor con tiras de ornamento rojo.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapas precortadas.
- Rejillas superiores para montaje de dos ventiladores de 120 x 120mm. con tapa interior.
- Color estándar Negro RAL 9004.

****Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.***

Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, montaje en pared.

Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-2 y 3
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

Ficha Técnica
Fecha: 01/02/2023
Código Nº: MURAL-MD

FICHA TÉCNICA
RACK MURAL
DOBLE CUERPO

GAMA **Murales**

Ventajas:

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para la conexión trasera al tener un cuerpo de 100mm. independiente basculante.
- Puerta delantera de cristal templado reversible con rivete rojo.
- Paneles laterales fácilmente desmontables con cerradura y llave.
- Guías 19" delanteras y traseras desplazables con “U” numeradas.
- Pletina de toma de tierra (opcional).
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 3 años.
- Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

Características Técnicas:

Material:	Acero laminado en frío UNE-EN 10130:1999
Color:	Negro RAL 9004.
Carga máxima:	60kG. en estática.
Altura:	9U., 12U. y 15U.
Ancho:	600 mm.
Profundidad:	550 mm. (450 + 100mm. cuerpo trasero)
Espesores de chapa:	Espesor Montantes 19" es de 1.5mm. galvanizado - Resto de piezas 1,2mm.
Puerta delantera:	Cristal templado cierre sencillo con llave, reversible.
Perfiles 19”:	4 perfiles 19" de montaje con “U” numeradas.
Paneles laterales:	Paneles desmontables con cerradura con llave y cierres de resbalón.
Entrada de cables:	Superior e inferior con tapas precortadas.
Cuerpo Trasero:	Cuerpo trasero basculante 90º con cierres de seguridad y profundidad de 100mm.
Aislamiento acústico:	Opcional.

Ficha Técnica
Código Nº: MURAL-MD
Fecha: 01/02/2023

Sede Central:
Avda. Valdearganda, 21-23
28500 Arganda del Rey - MADRID
España.
Tlf. 913 800 121

FICHA TÉCNICA
RACK MURAL
DOBLE CUERPO

GAMA Murales

Referencias Fondo 450mm. + 100mm. de cuerpo trasero:

Armario Mural de Doble cuerpo

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta Frontal
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/MD-0955	Mural de Doble cuerpo	9 U	Negro RAL 9004	505	600	550	Transparente
CIT/MD-1255	Mural de Doble cuerpo	12 U	Negro RAL 9004	640	600	550	Transparente
CIT/MD-1555	Mural de Doble cuerpo	15 U	Negro RAL 9004	772	600	550	Transparente

Accesorios opcionales:

Accesorios compatibles para Murales19”

Ref.	Descripción
CIT/RE8-CI	Regleta PDU 19" 1U. De 8 enchufes CON Interruptor
CIT/RE9-SI	Regleta PDU 19" 1U. De 9 enchufes SIN Interruptor

Accesorios de Ventilación

Ref.	Descripción
CIT/VT	Ventilador Axial de fricción de 120 x 120 x 38mm. caudal de 110 m3/hora - 46 dB.
CIT/MTA	Módulo termostato ANALÓGICO para acoplar a todos los modelos de bandejas de ventiladores de techo CITADEX
CIT/TDG	Módulo 19" 1U. Termostato DIGITAL para controlar dos salidas
CIT/UV4-1U	Bandeja de 19" 1U. Con CUATRO ventiladores e interruptor.

Ficha Técnica
Fecha: 01/02/2023
Código Nº: MURAL-MD

Sede Central:
Avda. Valdearganda, 21-23
28500 Arganda del Rey - MADRID
España.
Tlf. 913 800 121

* *Posibilidad de aislamiento acústico. Consultar*